

橋梁ブラスト工事用集塵装置

レンタル Novair2000

- ・HEPAフィルターにて空気中の0.3 μ m微粒子を99.97%以上除去
- ・1次フィルター+2次フィルター+HEPAフィルターによる3段濾過
- ・材質が高密度ポリエチレンのため手軽に設置、移動ができ吸引・排気ポリフレキダクト接続も可能

型式	風量(m ³)/min	重量	寸法(mm)
Novair 2000	H47.3/L23.6/m ³ /min(50HZ) H56.7/L28.3/m ³ /min(60HZ)	61kg	最大巾725×奥行940×高さ790

電圧・電流
100～115VAC(50HZ/60HZ) 13A 100V/50HZ 15A 115V/60HZ

負圧除塵装置
の必要台数

= 作業領域の体積(縦×横×高さ)m³×4回以上

機械能力(m³/min)×60分



※マニホールド付き

消耗品関係



1次フィルター
720×670×≒21t

2次フィルター
594×594×45t

3次フィルター
(HEPAフィルター)
610×610×292t

ポリフレキダクト
φ300×10M

チャコール(活性炭)
フィルター594×594×45t



wiltrust

※本製品の仕様等は予告なく変更することがございますのでご了承下さい。

株式会社ウィルトラスト札幌事務所
〒061-2282 札幌市南区藤野2条6丁目5-6
TEL011-796-1913 FAX011-351-5552
Email: info@wiltrust.jp http://wiltrust.jp 1