

橋梁ブラスト工事用集塵装置

レンタル Novair700



- ・HEPAフィルターにて空気中の0.3 μ m微粒子を99.97%以上除去
- ・1次フィルター+2次フィルター+HEPAフィルターによる3段濾過
- ・材質が高密度ポリエチレンのため手軽に設置、移動ができ吸引・排気ポリフレキダクト接続も可能

型式	風量(m ³)/min	重量	寸法(mm)
Novair 700	H17.2/L5.0/m ³ /100VAC H19.8/L5.7/m ³ /115VAC	17kg	巾550×奥行550×高さ520

電圧・電流
100～120VAC (50HZ/60HZ) 3.1～3.5A (50HZ/60HZ)

負圧除塵装置の必要台

= 作業領域の体積(縦×横×高さ)m³×4回以上

機械能力(m³/min)×60分



消耗品関係

1次フィルター
460×460×≒20t

2次フィルター
394×394×45t

3次フィルター
(HEPAフィルター)
405×405×82t

ポリフレキダクト
φ300×10M

チャコール(活性炭)
フィルター460×460×25t



※本製品の仕様等は予告なく変更することがございますのでご了承下さい。

株式会社ウィルトラスト札幌事務所
〒061-2282 札幌市南区藤野2条6丁目5-6
TEL011-796-1913 FAX011-351-5552
Email: info@willtrust.jp http://willtrust.jp